

Серия MIPPI Industrial-2-150

	2-150-10-NW	2-150-30-NW	2-150-50-NW	2-150-80-NW	2-150-90x30-NW
Количество светодиодных блоков	2				
Драйвер в комплекте	2				
Оптическая система	MIPPI M 20-CRXTE				
Степень защиты по IP	IP54/IP65				
Температурный режим, град. С	от -40 до + 50				
Диммирование	опция				
Датчик движения	опция				
Срок службы, час	не менее 50 000				
Гарантийный срок, лет	3				
Суммарный световой поток, лм	12 060	11 240	10 920	10 860	11 000
Цветовая температура, град. К	3 500 – 5 000				
Угол излучения источника света, град.	10	30	50	80	90x30
Индекс цветопередачи, Ra	Более 85				
Электрическая потребляемая мощность, Вт	150				
Напряжение питания, В	220-240				
Частота питающей сети, Гц	50-60				
Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I				
Материал корпуса	сталь				
Материал теплоотвода	алюминиевый сплав				
Размеры ДхШхВ, мм	638x302x97				
Цвет корпуса	серый				



Серия MIPPI Industrial-2-225

	2-225-10-NW	2-225-30-NW	2-225-50-NW	2-225-80-NW	2-225-90x30-NW
Количество светодиодных блоков	2				
Драйвер в комплекте	2				
Оптическая система	MIPPI M 30-CRXTE				
Степень защиты по IP	IP54/IP65				
Температурный режим, град. С	от -40 до + 50				
Диммирование	опция				
Датчик движения	опция				
Срок службы, час	не менее 50 000				
Гарантийный срок, лет	3				
Суммарный световой поток, лм	18 090	16 860	16 380	16 290	16 500
Цветовая температура, град. К	3 500 – 5 000				
Угол излучения источника света, град.	10	30	50	80	90x30
Индекс цветопередачи, Ra	Более 85				
Электрическая потребляемая мощность, Вт	225				
Напряжение питания, В	220-240				
Частота питающей сети, Гц	50-60				
Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I				
Материал корпуса	сталь				
Материал теплоотвода	алюминиевый сплав				
Размеры ДхШхВ, мм	638x302x97				
Цвет корпуса	серый				

